

emergenzamatic

DISPOSITIVI DI EMERGENZA PER ASCENSORI

FORMULAIRE POUR DEVIS / COMMANDE

POUR NOS. _____ EMERGENZAMATIC A INSTALLER EN **ASCENSEUR ELECTRIQUE**

DEVIS / COMMANDE No.: _____ DATE: _____ LIVRAISON DEMANDEE: _____

REFERENCES ASCENSEUR (NUMERO, CONTRAT, ETC.): _____

SOCIETE': _____

NOM & ADRESSE EMAIL DE L'EXPERT _____

ADRESSE DE LIVRAISON: _____

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'ASCENSEUR Standard MRL

Charge de la cabine Kg. _____ Vitesse m/sec: _____ Voltage monophasé de la machinerie: Volt _____

No.: des arrêts _____ Maximum distance entre deux étages consecutifs mt.: _____

FREIN (UNE BOBINE): Voltage démarrage _____ Voltage maintien _____ Ampère: _____ CC CA TRIPHASE'

(2EME BOBINE): Voltage démarrage: _____ Voltage maintien _____ Ampère: _____ CC CA TRIPHASE'

FREIN POULIE (éventuel): Volt: _____ Ampère: _____ CC _____

CAME MOBILE (éventuel): Volt: _____ Ampère: _____ CC CA TRIPHASE'

CHAINE DE SECURITE': Volt: _____ CC CA

OPERATEUR PORTE DE CABINE: Type: _____

TRIPHASE' CC CA MONOPHASE' + DRIVER CC + DRIVER _____

Volt: _____ Ampère: _____ une face deux faces

Le moteur porte reste alimenté pendant la marche de l'ascenseur: OUI NON

MOTEUR PRINCIPAL TRIPHASE': ASYNCHRONE SYNCHRONE: I.NOM _____

Volt: _____ Hz: _____ Kw: _____ Drive: _____ I.START _____

CA 2VITESSES V.V.V.F. GEARLESS _____

BRANCHEMENT DU MOTEUR: STATIONNEMENT AVEC ENROULEMENTS COURT-CIRCUITES ENROULEMENTS.OUVERTS

MOTEUR PRINCIPAL à C.C.:

ARMATURE: Volt: _____ Ampère: _____ CHAMPS MOTEUR: Volt: _____ Ampère: _____

OPTIONS & ACCESSOIRES DEMANDES AVEC LE DISPOSITIF:

SET DE BATTERIES: OUI NON INDUCTEUR & AIMANTS D'ARRET: OUI NON

REMISE A L'ETAGE: PLUS FACILE SPECIFIQUE EXTREME SPECIFIQUE INTERMEDIAIRE

PLAQUE D'INDICATIONS DANS CABINE: OUI NON LANGUAGE POUR SCHEMA ET NOTICE: _____



EMERGENZAMATIC S.r.l.

Passaggio dell'Airone, 10

Zona Ind.le Isola delle Femmine - 90040 (Palermo) - Italy

Tel. +39.091.8935011 - Fax +39.091.8935022

Web site: www.emergenzamatic.it - em@il: info@emergenzamatic.it